

14.9-Movem-Raqueta

```

import random
import pygame
from pygame.locals import QUIT

# Constantes para la inicialización de la superficie de dibujo
VENTANA_HORI = 800 # Ancho de la ventana
VENTANA_VERT = 600 # Alto de la ventana
FPS = 60 # Fotogramas por segundo
BLANCO = (255, 255, 255) # Color del fondo de la ventana (RGB)

```

```

class PelotaPong:
    def __init__(self, fichero_imagen):
        # --- Atributos de la Clase ---

        # Imagen de la Pelota
        self.imagen = pygame.image.load(fichero_imagen).convert_alpha()

        # Dimensiones de la Pelota
        self.ancho, self.alto = self.imagen.get_size()

        # Posición de la Pelota
        self.x = VENTANA_HORI / 2 - self.ancho / 2
        self.y = VENTANA_VERT / 2 - self.alto / 2

        # Dirección de movimiento de la Pelota
        self.dir_x = random.choice([-5, 5])
        self.dir_y = random.choice([-5, 5])

    def mover(self):
        self.x += self.dir_x
        self.y += self.dir_y

    def rebotar(self):
        if self.x <= -self.ancho:
            self.reiniciar()
        if self.x >= VENTANA_HORI:
            self.reiniciar()
        if self.y <= 0:
            self.dir_y = -self.dir_y
        if self.y + self.alto >= VENTANA_VERT:
            self.dir_y = -self.dir_y

```

```

def reiniciar(self):
    self.x = VENTANA_HORI / 2 - self.ancho / 2
    self.y = VENTANA_VERT / 2 - self.alto / 2
    self.dir_x = -self.dir_x
    self.dir_y = random.choice([-5, 5])

class RaquetaPong:
    def __init__(self):
        self.imagen = pygame.image.load("raqueta.png").convert_alpha()

    # --- Atributos de la Clase ---

    # Dimensiones de la Raqueta
    self.ancho, self.alto = self.imagen.get_size()

    # Posición de la Raqueta
    self.x = 0
    self.y = VENTANA_VERT / 2 - self.alto / 2

    # Dirección de movimiento de la Raqueta
    self.dir_y = 0

    def mover(self):
        self.y += self.dir_y
        if self.y <= 0:
            self.y = 0
        if self.y + self.alto >= VENTANA_VERT:
            self.y = VENTANA_VERT - self.alto

def main():
    # Inicialización de Pygame
    pygame.init()

    # Inicialización de la superficie de dibujo (display surface)
    ventana = pygame.display.set_mode((VENTANA_HORI, VENTANA_VERT))
    pygame.display.set_caption("Pong 6")

    pelota = PelotaPong("bola_roja.png")

    raqueta_1 = RaquetaPong()
    raqueta_1.x = 60

    raqueta_2 = RaquetaPong()
    raqueta_2.x = VENTANA_HORI - 60 - raqueta_2.ancho

```

```

# Bucle principal
jugando = True
while jugando:
    pelota.mover()
    pelota.rebotar()
    raqueta_1.mover()

    ventana.fill(BLANCO)
    ventana.blit(pelota.imagen, (pelota.x, pelota.y))
    ventana.blit(raqueta_1.imagen, (raqueta_1.x, raqueta_1.y))
    ventana.blit(raqueta_2.imagen, (raqueta_2.x, raqueta_2.y))

    for event in pygame.event.get():
        if event.type == QUIT:
            jugando = False

        # Detecta que se ha pulsado una tecla
        if event.type == pygame.KEYDOWN:
            if event.key == pygame.K_w:
                raqueta_1.dir_y = -5
            if event.key == pygame.K_s:
                raqueta_1.dir_y = 5

        # Detecta que se ha soltado la tecla
        if event.type == pygame.KEYUP:
            if event.key == pygame.K_w:
                raqueta_1.dir_y = 0
            if event.key == pygame.K_s:
                raqueta_1.dir_y = 0

    pygame.display.flip()
    pygame.time.Clock().tick(FPS)

pygame.quit()

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Pràctica:

Dissenya un programa diferent, enunciat inclòs, que combini els exemples anteriors, prova'l, mostra'l i enganxa'l aquí.