

14.11-Millora

```

import random
import pygame
from pygame.locals import QUIT

# Constantes para la inicialización de la superficie de dibujo
VENTANA_HORI = 800 # Ancho de la ventana
VENTANA_VERT = 600 # Alto de la ventana
FPS = 60 # Fotogramas por segundo
BLANCO = (255, 255, 255) # Color del fondo de la ventana (RGB)

```

```

class PelotaPong:
    def __init__(self, fichero_imagen):
        # --- Atributos de la Clase ---

        # Imagen de la Pelota
        self.imagen = pygame.image.load(fichero_imagen).convert_alpha()

        # Dimensiones de la Pelota
        self.ancho, self.alto = self.imagen.get_size()

        # Posición de la Pelota
        self.x = VENTANA_HORI / 2 - self.ancho / 2
        self.y = VENTANA_VERT / 2 - self.alto / 2

        # Dirección de movimiento de la Pelota
        self.dir_x = random.choice([-5, 5])
        self.dir_y = random.choice([-5, 5])

    def mover(self):
        self.x += self.dir_x
        self.y += self.dir_y

    def rebotar(self):
        if self.x <= -self.ancho:
            self.reiniciar()
        if self.x >= VENTANA_HORI:
            self.reiniciar()
        if self.y <= 0:
            self.dir_y = -self.dir_y
        if self.y + self.alto >= VENTANA_VERT:
            self.dir_y = -self.dir_y

```

```

def reiniciar(self):
    self.x = VENTANA_HORI / 2 - self.ancho / 2
    self.y = VENTANA_VERT / 2 - self.alto / 2
    self.dir_x = -self.dir_x
    self.dir_y = random.choice([-5, 5])

class RaquetaPong:
    def __init__(self):
        self.imagen = pygame.image.load("raqueta.png").convert_alpha()

    # --- Atributos de la Clase ---

    # Dimensiones de la Raqueta
    self.ancho, self.alto = self.imagen.get_size()

    # Posición de la Raqueta
    self.x = 0
    self.y = VENTANA_VERT / 2 - self.alto / 2

    # Dirección de movimiento de la Raqueta
    self.dir_y = 0

    def mover(self):
        self.y += self.dir_y
        if self.y <= 0:
            self.y = 0
        if self.y + self.alto >= VENTANA_VERT:
            self.y = VENTANA_VERT - self.alto

    def mover_ia(self, pelota):
        if self.y > pelota.y:
            self.dir_y = -3
        elif self.y < pelota.y:
            self.dir_y = 3
        else:
            self.dir_y = 0

        self.y += self.dir_y
    
```

```
def golpear(self, pelota):
    if (
        pelota.x < self.x + self.ancho
        and pelota.x > self.x
        and pelota.y + pelota.alto > self.y
        and pelota.y < self.y + self.alto
    ):
        pelota.dir_x = -pelota.dir_x
        pelota.x = self.x + self.ancho
```

```
def golpear_ia(self, pelota):
    if (
        pelota.x + pelota.ancho > self.x
        and pelota.x < self.x + self.ancho
        and pelota.y + pelota.alto > self.y
        and pelota.y < self.y + self.alto
    ):
        pelota.dir_x = -pelota.dir_x
        pelota.x = self.x - pelota.ancho
```

def main():

```
# Inicialización de Pygame
pygame.init()

# Inicialización de la superficie de dibujo (display surface)
ventana = pygame.display.set_mode((VENTANA_HORI, VENTANA_VERT))
pygame.display.set_caption("Pong 8")

pelota = PelotaPong("bola_roja.png")

raqueta_1 = RaquetaPong()
raqueta_1.x = 60

raqueta_2 = RaquetaPong()
raqueta_2.x = VENTANA_HORI - 60 - raqueta_2.ancho
```

```

# Bucle principal
jugando = True
while jugando:
    pelota.mover()
    pelota.rebotar()
    raqueta_1.mover()
    raqueta_2.mover_ia(pelota)
    raqueta_1.golpear(pelota)
    raqueta_2.golpear_ia(pelota)

ventana.fill(BLANCO)
ventana.blit(pelota.imagen, (pelota.x, pelota.y))
ventana.blit(raqueta_1.imagen, (raqueta_1.x, raqueta_1.y))
ventana.blit(raqueta_2.imagen, (raqueta_2.x, raqueta_2.y))

for event in pygame.event.get():
    if event.type == QUIT:
        jugando = False

    # Detecta que se ha pulsado una tecla
    if event.type == pygame.KEYDOWN:
        if event.key == pygame.K_w:
            raqueta_1.dir_y = -5
        if event.key == pygame.K_s:
            raqueta_1.dir_y = 5

    # Detecta que se ha soltado la tecla
    if event.type == pygame.KEYUP:
        if event.key == pygame.K_w:
            raqueta_1.dir_y = 0
        if event.key == pygame.K_s:
            raqueta_1.dir_y = 0

    pygame.display.flip()
    pygame.time.Clock().tick(FPS)

pygame.quit()

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Pràctica:

Dissenya un programa diferent, enunciat inclòs, que combini els exemples anteriors, prova'l, mostra'l i enganxa'l aquí.

